




+7 (499) 755-77-48



г. Химки, Нагорное шоссе, 2



www.lotok-mkt.ru

КАТАЛОГ – 2019

МОНТАЖНЫХ И КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ



H – ВЫСОТА

B – ШИРИНА

L – ДЛИНА

S – ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

M – ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ

D – ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ

БРН – БЕЗОПАСНАЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

K – КЛЮЧ



– горячее цинкование



– цинкование по методу Сендзимира



– электрохимическое цинкование



– холодное цинкование



– порошковая окраска




– нержавеющая сталь



– без покрытия



– безвинтовое соединение



КОМПАНИЯ

1. О нас	4
• Преимущества нашей компании	6
• Преимущества проволочного лотка	7
• Преимущества страт-профиля	8
• Преимущества балочных зажимов	9
• Преимущества подвесов на тросах	9
2. Типы исполнений	10
3. Сертификация	11

ПРОДУКЦИЯ

1. Система проволочных лотков	16
2. Монтажная система	27
• Страт-система	27
• Кронштейны и стойки	38
• Профиль	44
3. Система тросовых подвесов	45
4. Система балочных зажимов	47
5. Метизы	48




МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ (МКТ)




КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

предназначены для прокладки, распределения и организации кабельных сетей при обустройстве офисных, производственных зданий (как внутри, так и снаружи), промышленных комплексов с агрессивной средой.



МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

имеют огромный спектр применения как для подвеса кабеленесущих систем, так и для крепления и проводки систем водоснабжения, вентиляции, пожаротушения, отопления, видеонаблюдения, а также для создания фальшпола и многого другого.



При создании элементов системы МКТ наши конструкторы учли лучший мировой опыт по созданию и эксплуатации крепежных систем для инженерных сетей. Это позволило компании разработать и изготовить элементы системы специально адаптированные для российского рынка: простые в использовании, имеющие универсальное применение и обладающие повышенной надежностью.

Сегодня МКТ обладает мощным производственным потенциалом с переработкой более 250 тонн металла в месяц, и это еще не предел. Из года в год МКТ наращивает свои производственные площади и мощности, осваивает новые направления. Склад готовой продукции постоянно поддерживается и имеет в наличии весь ассортимент выпускаемого товара.



Российская компания со стажем работы более 10 лет в сфере разработки и производства крепежных систем для инженерных сетей. Основу компании составляет команда высококвалифицированных инженеров

и специалистов, имеющих большой практический опыт по созданию новых производственных проектов, которые в 2005 году первыми в России организовали производство проволочного лотка в г. Калуге.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

- Кабеленесущие системы (система проволочных лотков и аксессуаров к ним)
- Монтажные системы (страт-система, кронштейны, держатели, подвесы)
- Система балочных зажимов
- Система тросовых подвесов



БАЛОЧНЫЕ ЗАЖИМЫ

это современная система крепежа к балкам и металло-конструкциям, которая не требует проведения сварочных работ и трудоемкого сверления, что значительно сокращает время монтажа. Используется для подвеса труб, кабеля, тросов и многого другого.

СИСТЕМА ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ

удобный и простой способ прокладки инженерных сетей по воздуху. Тросовые системы применяются:

- для подвеса инженерных систем: освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования, энергоснабжения (кабеленесущие системы);
- как ограждающие конструкции, крепления различной аппаратуры, наружной рекламы, информационных табло;
- для изготовления подвесных конструкций, в дизайне интерьера, в сфере искусства и культуры.



Мы также постоянно работаем над совершенствованием и расширением ассортимента и предлагаем своим партнерам новинки и специальные технические решения. Особое внимание в компании уделяется внедрению системы менеджмента качества в соответствии ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

Продукция МКТ представлена во многих регионах Российской Федерации и ближнем зарубежье. Мы являемся одними из первых поставщиков продукции в Республику Крым.



ПОЧЕМУ СТОИТ С НАМИ СОТРУДНИЧАТЬ?


КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Компания МКТ имеет полный необходимый производственный цикл и новейшее европейское оборудование, качественное сырье и высококвалифицированных специалистов. На нашем складе всегда есть готовая продукция в ассортименте.



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

Производственные мощности нашего предприятия позволяют переработать более 250 тонн металла в месяц, а также гарантировать высокую точность и стабильные параметры продукции. Продукция МКТ производится по современным европейским технологиям.



ОПЫТ

Опыт работы в производстве с 2005 года. Мы создали такую продукцию, благодаря которой наши партнеры и заказчики сумеют добиться минимальных сроков проектирования, поставки и монтажа крепежных систем.



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

Мы не только предлагаем продукцию по привлекательной цене, но и экономим затраты наших партнеров на излишние сложности с проектированием системы, её комплектацией, доставкой и монтажом.



СТАНОВЯСЬ ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ МКТ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ РЯД НЕОСПОРИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ:



МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Благодаря тому, что производство компании МКТ находится на территории Московской области рядом с крупным транспортным узлом, мы способны реализовать поставку продукции за кратчайшие сроки, а также оперативно и гибко взаимодействовать с заказчиками и партнерами.

КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ»

- это производитель с отличной репутацией и многолетним стажем присутствия на рынке, нам можно доверять. Мы всегда открыты для бизнеса, наша цель - ваш успех и долгосрочное сотрудничество!



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА



1. УДОБНЫЙ И ЛЕГКИЙ СПОСОБ МОНТАЖА

Проволочный лоток - это современный способ для прокладки абсолютно любых видов кабеля в кабельных трассах любой сложности.

2. НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОВОРОТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Реализация поворотных элементов осуществляется непосредственно из самого лотка прямо на месте проведения монтажа и может быть выполнена одним человеком, имеющим гаечный ключ и кусачки. Проволочный лоток также применяется для подвешивания в помещении освещения, видеонаблюдения, датчиков сигнализации и прочее.






3. ПОДХОДЯЩАЯ СРЕДА ДЛЯ КАБЕЛЯ

Проволочный лоток обеспечивает лучшие условия для трассы, а именно, способствует естественной вентиляции и охлаждению, не накапливает пыль и грязь, а также не имеет острых углов и кромок, способных повредить кабель.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАТ-ПРОФИЛЯ

1. НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

Сложная форма страт-профиля выдерживает большие нагрузки при сравнительно небольшой толщине металла и обеспечивает высокий уровень безопасности монтажа.




2. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Страт-профиль — это современная и прочная система, которая позволяет легко монтировать любые инженерные сети, например: кабельные лотки, вентиляционную систему, систему наблюдения, пожаротушения, освещения и многое другое.

3. НЕ ТРЕБУЕТ СВАРКИ

Монтаж страт-профиля осуществляется за счет безшагового крепления на канальных гайках, которые могут крепиться в любом месте профиля. Страт-профиль позволяет легко и быстро создавать любые опорные конструкции при помощи специальных монтажных крепежей.



ПРЕИМУЩЕСТВА БАЛОЧНЫХ ЗАЖИМОВ




1. НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Балочные зажимы за счет своей необычной формы обеспечивают надежное крепление и выдерживают значительные нагрузки.

2. БЕЗ СВАРКИ И СВЕРЛЕНИЯ

Балочные зажимы – это современная и безопасная система крепежа к балкам и металлоконструкциям, которая не требует проведения сварочных работ и трудоемкого сверления. Балочные зажимы забиваются на фланец балки при помощи обычного молотка, что значительно экономит Ваше время.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДВЕСОВ НА ТРОСАХ



1. ДЛЯ ЛЮБЫХ ИДЕЙ

Подвесы на тросах настолько уникальны, что могут послужить как в качестве отличного и простого инженерного решения, так и для любых дизайнерских идей.

2. ПРОСТО, БЫСТРО, НЕДОРОГО

Тросовые системы экономят Ваше время за счет отсутствия сверления и сварки, и не требуют определенных навыков для монтажа конструкций. Это современный и простой способ для реализации всевозможных идей.



ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЙ

ЦИНКОВАНИЕ МЕТОДОМ СЕНДЗИМИРА

Данное покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости по ГОСТ Р 52868 - 2007, время нахождения испытуемых образцов продукции в камере соляного тумана не менее 155 часов (ГОСТ 9.308-85 "Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных испытаний). Подходит для эксплуатации как внутри, так и вне помещений. Срок службы покрытия - 10 лет.

Проволока или листовая сталь в горячем состоянии прокатывается с большой скоростью через ванны с цинком.

В результате образуется равномерно и плотно прилегающий слой цинка средней толщиной 17-23 мкм.

Затем из этой проволоки или листа изготавливается изделие. Повреждение слоя путем резки, перфорирования и сверления не приводит к прогрессирующей коррозии. При воздействии влаги на поверхности может образоваться белое пятно. Это гидроокись цинка ($Zn(OH)_2$), так называемая белая коррозия, которая не ухудшает качества защитного слоя, а является пассивирующим компонентом для основного цинкового слоя.

Цинкование методом Сендзимира - наше стандартное исполнение.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ

Готовые изделия покрываются в электролитических ваннах тонким и равномерным слоем цинка. Толщина слоя составляет 5-15 мкм, он светлый и блестящий. Этот тип покрытия подходит для использования исключительно внутри помещений. Срок службы покрытия - 5 лет.

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ

1. ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ МЕТОДОМ ОКУНАНИЯ

Полностью готовые изделия окунаются в расплавленный до температуры 450-460 градусов Цельсия цинк. В зависимости от условий цинкования (времени погружения, процесса охлаждения, качества основного материала, его химического состава и т.п.) поверхность цинкового покрытия может стать от светло-блестящей до матово-темно-серой, однако это не имеет значения для качества защитного слоя. В результате создается прочный цинковый слой с длительным сроком службы. Толщина цинкового слоя – 80 – 200 мкм.

Данный тип покрытия рекомендуется для использования в производственных помещениях с высокой влажностью и загрязненным воздухом, на химзаводах, в бассейнах, ремонтных доках. Срок службы покрытия – 50 лет.

2. ТЕРМОДИФфуЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ

Термодиффузия представляет собой процесс проникновения атомов цинка в поверхностный слой металла, происходящий под действием высокой температуры в восстановительной или инертной газовой среде. Рабочая температура зависит от толщины покрытия и варьируется в пределах 280°C-470°C. Внедряясь в кристаллическую решетку металла, цинк создает на поверхности защитный слой толщиной в несколько микрон. Толщина покрытия регламентируется государственным стандартом. Согласно ГОСТ Р 9.316-2006 толщина покрытия делится на пять классов. Данный метод предоставляет максимальную защиту от коррозии (1500 часов в камере солевого тумана). Кроме коррозионной защиты, обработанные детали стойки к механическим и электрохимическим повреждениям.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

AISI 304 - это марка коррозионностойкой стали, которую мы используем при производстве нашей продукции. В состав стали входит не менее 18 % Хрома (Cr) и 8 % Никеля (Ni). Такое содержание Хрома обеспечивает формирование на поверхности оксидного слоя, что придает стали устойчивость к воздействию разнообразных химических веществ. Хромоникелевая нержавеющая сталь AISI 304 имеет стойкость к атмосферной и почвенной коррозии. Используется в химической промышленности (среда окислительного характера), в пищевой промышленности (мясная, молочная), в медицинских учреждениях и др.

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

Готовая продукция покрывается краской в виде порошка методом нанесения покрытий распылением в электростатическом или электрокинетическом поле, а затем выдерживается в печи в температуре 160-200 градусов Цельсия в течение около 20 минут. Покрытия, изготовленные порошковым методом, образуют гладкие поверхности без трещин, подтеков, морщин и отличаются большой устойчивостью к коррозии, очень хорошими механическими свойствами и водостойкостью. Применяется для улучшения эстетики интерьера.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТИПОВ ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ УСЛОВИЙ СРЕДЫ:



	Средний износ цинка по ГОСТ Р 52868-2007	Цинкование методом Сендзимира	Электро- химическое цинкование	Горячее цинкование	Нержавеющая Сталь AISI 304
сухие внутренние помещения	менее 0,1 мкм/год	★ ★ ★	★ ★ ★	★	★
влажные внутренние помещения	0,1-0,7 мкм/год	★ ★ ★	★	★	★
наружная городская среда	0,7-2 мкм/год	★ ★	✗	★ ★ ★	★ ★
наружная индустриальная, химическая, морская среда	2-4 мкм/год	✗	✗	★ ★ ★	★ ★ ★
пищевая промышленность, высокая влажность	4-8 мкм/год	✗	✗	✗	★ ★ ★

- неподходящее


СЕРТИФИКАЦИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р							
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ							
	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ						
№ РОСС RU.ИМ43.Н00497	по 29.05.2011						
Срок действия с 30.05.2018	№ 0211587						
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «ТехИмпорт» Место нахождения: 123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 48, помещение 48БС, комната 2, офис 9. Адрес места осуществления деятельности: 123557, Российская Федерация, город Москва, улица Пресненский Вал, дом 27, строение 11, офис 422. Телефон: +7 (495) 268-14-93, адрес электронной почты: info@teh-import.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.111M43. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.02.2015 года							
ПРОДУКЦИЯ Лотки проволочные для электромонтажа системы МКТ, типы: ЛП (ЛП-НР, ЛП-ГЦ) Лотки проволочные; ЛПУ (ЛПУ-НР, ЛПУ-ГЦ) Лотки проволочные усиленные; ЛПП (ЛПП-НР, ЛПП-ГЦ) Лотки проволочные поточные и аксессуары к ним (смотри приложение - бланк № 0044352) ТУ 3449-006-91444636-16, ТУ 3449-007-91444636-16 Серийный номер							
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 3449-006-91444636-16, ТУ 3449-007-91444636-16							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">код ОК</td> <td style="padding: 2px;">014-2014 (КПЕС 2008)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">код ТН ВЭД</td> <td style="padding: 2px;">25.39.29.190</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">7314.31.00.0</td> <td></td> </tr> </table>	код ОК	014-2014 (КПЕС 2008)	код ТН ВЭД	25.39.29.190	7314.31.00.0	
код ОК	014-2014 (КПЕС 2008)						
код ТН ВЭД	25.39.29.190						
7314.31.00.0							
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МКТ» Адрес: 107045, город Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 1, помещение II, комната 5 ИНН: 7708283912 СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «МКТ» Адрес: 107045, город Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 1, помещение II, комната 5 Телефон: +7 (499) 753 77 48, E-mail: info@toko-mkt.ru ИНН: 7708283912							
НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 1438-05/07-ЭСТ, 1431-05/07-ЭСТ от 30.05.2018 года, выданных испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04НДЮ005.							
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.							
	Руководитель органа Эксперт 						
	А.В. Дериглев _____ подпись, фамилия С.П. Павлов _____ подпись, фамилия						
Сертификат не применяется при обязательной сертификации							

[illegible]




ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА ОТ КОМПАНИИ МКТ




ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКТИВА ЛОТКА


1. ФОРМОВКА



Добавили изменения в формовку проволочного лотка, а также дополнительный поперечный прутки. Эти изменения нацелены на увеличение БРН (безопасной рабочей нагрузки) на 15%.



Дополнительный поперечный прутки дает специальные возможности для использования безвинтовых аксессуаров для монтажа кабельной трассы, что в свою очередь значительно ускорит процесс самого монтажа.




Теперь во всех стандартных габаритах лотка есть центральная ячейка. Наличие ячейки значительно облегчает подвес лотка на центральную шпильку.


2. ГАБАРИТЫ ЛОТКА

Высота борта изменится: 30, 50, 80, 100. Данный стандарт высоты борта лучше подходит для стыковки с перфорированным типом лотка. Основная масса решений по перфорированному лотку имеет тот же стандарт высоты борта (30,50,80,100).

Новые лотки поступят в продажу во второй половине 2019 года.

Следите за нашими новостями на www.lotok-mkt.ru, чтобы не упустить новинки производства!





Проволочный лоток 35-й борт







График нагрузки



Размещение креплений



Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм ²	Вес, кг/м	Уп-на, шт	Эскиз
ЛП35х50	38	54	3008	1380	0,36	6	
ЛП35х100	38	100	3008	2760	0,49	30	
ЛП35х150	38	150	3008	4260	0,63	6	
ЛП35х200	38	200	3008	5760	0,76	6	
ЛП35х300	38	300	3008	8760	1,04	6	
ЛП35х400	38	400	3008	11760	1,31	6	
ЛП35х500	38	500	3008	14760	1,58	6	
ЛП35х600	38	600	3008	17760	1,85	6	

Проволочный лоток предназначен для организации кабельной трассы любой сложности в коммерческих предприятиях, производственных помещениях и при разработке промышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам. Монтаж производится при помощи соединителей и фиксаторов.

Проволочный лоток усиленный 35-й борт







График нагрузки



Размещение креплений



Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм ²	Вес, кг/м	Уп-на, шт	Эскиз
ЛПУ35х50	38	54	3008	1380	0,57	6	
ЛПУ35х100	38	100	3008	2760	0,78	30	
ЛПУ35х150	38	150	3008	4260	1,00	6	
ЛПУ35х200	38	200	3008	5760	1,22	6	
ЛПУ35х300	38	300	3008	8760	1,65	6	
ЛПУ35х400	38	400	3008	11760	2,08	6	
ЛПУ35х500	38	500	3008	14760	2,51	6	
ЛПУ35х600	38	600	3008	17760	2,94	6	

Проволочный лоток усиленный предназначен для организации кабельной трассы любой сложности в коммерческих предприятиях, производственных помещениях и при разработке промышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам. Монтаж производится при помощи соединителей и фиксаторов.

Проволочный лоток 60-й борт






График нагрузки



Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм ²	Вес, кг/м	Уп-на, шт	Эскиз
ЛП60х60	52	77	3008	3036	0,49	18	
ЛП60х100	63	100	3008	5060	0,71	18	
ЛП60х150	63	150	3008	7810	0,76	6	
ЛП60х200	63	200	3008	10560	0,90	6	
ЛП60х300	63	300	3008	16060	1,17	6	
ЛП60х400	63	400	3008	21560	1,44	6	
ЛП60х500	63	500	3008	27060	1,71	6	
ЛП60х600	63	600	3008	32560	1,98	6	

Проволочный лоток предназначен для организации кабельной трассы любой сложности в коммерческих предприятиях, производственных помещениях и при разработке промышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и в агрессивным средам. Монтаж производится при помощи соединителей и фиксаторов.

Размещение креплений



Проволочный лоток усиленный 60-й борт






График нагрузки



Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм ²	Вес, кг/м	Уп-на, шт	Эскиз
ЛПУ60х60	52	77	3008	3036	0,78	18	
ЛПУ60х100	63	100	3008	5060	1,23	18	
ЛПУ60х150	63	150	3008	7810	1,22	6	
ЛПУ60х200	63	200	3008	10560	1,43	6	
ЛПУ60х300	63	300	3008	16060	1,86	6	
ЛПУ60х400	63	400	3008	21560	2,29	6	
ЛПУ60х500	63	500	3008	27060	2,73	6	
ЛПУ60х600	63	600	3008	32560	3,16	6	

Проволочный лоток усиленный предназначен для организации кабельной трассы любой сложности в коммерческих предприятиях, производственных помещениях и при разработке промышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и в агрессивным средам. Монтаж производится при помощи соединителей и фиксаторов.

Размещение креплений



Проволочный лоток 85-й борт






График нагрузки



Размещение креплений



Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм ²	Вес, кг/м	Уп-ка, шт	Эскиз
ЛП85х100	88	100	3008	7360	0,76	6	
ЛП85х150	88	150	3008	11360	0,90	6	
ЛП85х200	88	200	3008	15360	1,04	6	
ЛП85х300	88	300	3008	23360	1,31	6	
ЛП85х400	88	400	3008	31360	1,58	6	
ЛП85х500	88	500	3008	39360	1,85	6	
ЛП85х600	88	600	3008	47360	2,12	6	

Проволочный лоток предназначен для организации кабельной трассы любой сложности в коммерческих предприятиях, производственных помещениях и при разработке промышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам. Монтаж производится при помощи соединителей и фиксаторов.

Проволочный лоток усиленный 85-й борт






График нагрузки



Размещение креплений



Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм ²	Вес, кг/м	Уп-ка, шт	Эскиз
ЛПУ85х100	88	100	3008	7360	1,22	6	
ЛПУ85х150	88	150	3008	11360	1,43	6	
ЛПУ85х200	88	200	3008	15360	1,65	6	
ЛПУ85х300	88	300	3008	23360	2,08	6	
ЛПУ85х400	88	400	3008	31360	2,51	6	
ЛПУ85х500	88	500	3008	39360	2,95	6	
ЛПУ85х600	88	600	3008	47360	3,37	6	

Проволочный лоток усиленный предназначен для организации кабельной трассы любой сложности в коммерческих предприятиях, производственных помещениях и при разработке промышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам. Монтаж производится при помощи соединителей и фиксаторов.

Проволочный лоток 100-й борт






График нагрузки



Размещение креплений



Проволочный лоток усиленный 100-й борт






График нагрузки



Размещение креплений



Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм ²	Вес, кг/м	Уп-ка, шт	Эскиз
ЛП100х100	113	100	3008	9660	0,90	6	
ЛП100х150	113	150	3008	14910	1,04	6	
ЛП100х200	113	200	3008	20160	1,17	6	
ЛП100х300	113	300	3008	30660	1,44	6	
ЛП100х400	113	400	3008	41160	1,71	6	
ЛП100х500	113	500	3008	51660	1,98	6	
ЛП100х600	113	600	3008	62160	2,25	6	

Проволочный лоток предназначен для организации кабельной трассы любой сложности в коммерческих предприятиях, производственных помещениях и при разработке промышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам. Монтаж производится при помощи соединителей и фиксаторов.

Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	S, мм ²	Вес, кг/м	Уп-ка, шт	Эскиз
ЛПУ100х100	113	100	3008	9660	1,43	6	
ЛПУ100х150	113	150	3008	14910	1,65	6	
ЛПУ100х200	113	200	3008	20160	1,87	6	
ЛПУ100х300	113	300	3008	30660	2,30	6	
ЛПУ100х400	113	400	3008	41160	2,73	6	
ЛПУ100х500	113	500	3008	51660	3,16	6	
ЛПУ100х600	113	600	3008	62160	3,90	6	

Проволочный лоток усиленный предназначен для организации кабельной трассы любой сложности в коммерческих предприятиях, производственных помещениях и при разработке промышленных комплексов, где необходим визуальный контроль и быстрый доступ к кабельным трассам. Используется как внутри, так и снаружи здания, применим и к агрессивным средам. Монтаж производится при помощи соединителей и фиксаторов.

Потолочный лоток







График нагрузки




Размещение креплений



Заглушка для проволочного лотка




Примеры монтажа




Артикул	H, мм	B, мм	Вес, кг/м
ЗЛП35х300	35	300	0,17
ЗЛП35х400	35	400	0,30
ЗЛП35х500	35	500	0,46
ЗЛП35х600	35	600	0,60
ЗЛП60х300	35	300	0,20
ЗЛП60х400	35	400	0,34
ЗЛП60х500	35	500	0,49
ЗЛП60х600	35	600	0,64
ЗЛП85х300	35	300	0,23
ЗЛП85х400	35	400	0,36
ЗЛП85х500	35	500	0,51
ЗЛП85х600	35	600	0,66
ЗЛП100х300	35	300	0,29
ЗЛП100х400	35	400	0,42
ЗЛП100х500	35	500	0,55
ЗЛП100х600	100	600	0,71

Винтовой соединитель одинарный




Примеры монтажа




Винтовой соединитель одинарный используется для соединения проволочных лотков с кронштейнами, профилями, подвесам, а так же для соединения лотков между собой с использованием ПС

Артикул	Вес, кг/уп	Уп-ка, шт
ВСО	0,9	50

Винтовой соединитель двойной




Примеры монтажа



Винтовой соединитель двойной используется для соединения проволочных лотков между собой и для создания углов, поворотов, переходов на кабельной трассе.


Артикул	Вес, кг/уп	Уп-ка, шт
ВСД	1,35	50

Безвинтовой соединитель




Безвинтовой соединитель используется для безвинтового соединения проволочных лотков между собой. Является аналогом ВСД.

Примеры монтажа




Артикул	Вес, кг/уп	Уп-ка, шт
БС	4,15	50

Перфорированный соединитель




Примеры монтажа



Перфорированный соединитель используется для создания усиленного соединения между проволочными лотками, а также для создания некоторых поворотов и переходов на кабельной трассе. ПС используется вместе с ВСО.

Артикул	Вес, кг/уп	Уп-ка, шт
ПС	1,26	20

Большой фиксатор




Примеры монтажа




Большой фиксатор используется для подвеса проволочного лотка на шпильку (М6, М8, М10).

Артикул	Вес, кг/уп	Уп-ка, шт
БФ	7,8	200

Универсальный фиксатор




Примеры монтажа



Универсальный фиксатор используется для подвеса проволочного лотка на шпильку (М6, М8, М10) и крепится к вертикальной поверхности с использованием шестигранного болта.

Артикул	Вес, кг/уп	Уп-ка, шт
УФ	7,8	200

Настенно-напольный кронштейн




Примеры монтажа




Настенно-напольный кронштейн предназначен для крепления лотка к полу и вертикальным поверхностям с помощью шестигранного болта. Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой.

Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт	БРН, кг
ННК100	115	0,21	30	115
ННК200	215	0,39	10	127
ННК300	315	0,57	10	97
ННК400	415	0,75	10	85
ННК500	515	1,05	10	75

Вертикальный фиксатор




Примеры монтажа



Вертикальный фиксатор используется для подвеса проволочного лотка на шпильку (М6, М8, М10).


Артикул	Вес, кг/уп	Уп-ка, шт
ВФ	1,95	50

Омега подвес прямой безвинтовое соединение




Артикул	Н, мм	Л, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт	БРН, кг
ОМ100БС	18	95	0,07	20	145
ОМ150БС	18	230	0,18	20	127
ОМ200БС	18	280	0,22	20	115
ОМ300БС	18	380	0,31	20	92
ОМ400БС	18	480	0,41	20	78
ОМ500БС	18	580	0,50	20	65
ОМ600БС	18	680	0,60	20	56

Примеры монтажа




Омега подвес прямой безвинтовой применяется для подвеса лотка на шпильку. Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой.

Омега подвес настенный безвинтовое соединение




Артикул	Н, мм	В, мм	Л, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт	БРН, кг
ОМЛ100БС	18	95	158	0,19	10	48
ОМЛ150БС	18	111	210	0,25	10	40
ОМЛ200БС	18	111	260	0,29	10	35
ОМЛ300БС	18	116	360	0,38	10	24
ОМЛ400БС	18	122	460	0,48	10	17

Примеры монтажа




Омега подвес настенный безвинтовой применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям с помощью шестигранного болта. Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой.

Омега подвес потолочный безвинтовое соединение




Артикул	Н, мм	В, мм	Л, мм	С, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт	БРН, кг
ОМС100БС	18	165	158	84	0,29	4	39
ОМС150БС	18	165	208	105	0,35	4	30
ОМС200БС	18	170	259	109	0,39	4	25
ОМС300БС	18	170	359	119	0,49	4	18

Примеры монтажа




Омега подвес потолочный безвинтовой применяется для подвеса лотка к потолку как с использованием шпильки, так и без неё с помощью шестигранного болта. Для фиксации лотка необходимо согнуть лепестки кронштейна шлицевой отверткой.

Крышка для проволочного лотка




Артикул	В, мм	Л, мм	Вес, кг/шт
КЛ50	50	3008	0,36
КЛ100	100	3008	0,58
КЛ150	150	3008	0,69
КЛ200	200	3008	0,96
КЛ300	300	3008	2,10
КЛ400	400	3008	2,70
КЛ500	500	3008	4,04
КЛ600	600	3008	4,82

Примеры монтажа




Крышка для проволочного лотка предназначена для защиты кабеля от попадания пыли, атмосферных осадков и каких-либо посторонних предметов

Перегородка для проволочного лотка



Артикул	Н, мм	Л, мм	Вес, кг/шт
ПЛ35	30	3008	0,35
ПЛ60	45	3008	0,49
ПЛ80	75	3008	0,78
ПЛ100	95	3008	0,98

Примеры монтажа



Перегородка для проволочного лотка предназначена для разделения кабельных трасс внутри проволочного лотка.


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА

Спрей-цинк



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт
СЦ	378	1


Кусачки




Артикул	L, мм	Вес, гр	Уп-ка, шт
КС	468	1433	1

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА


Поворот 60x200 радиус




Поворот 60x400 радиус




Поворот 60x60 90 градусов




Поворот 60x400 90 градусов




Поворот 60x60 45 градусов




Перепад высот




Сужение 1 сторона 60x200-400




Сужение 2 стороны 60x400-200




Т - соединение 60x60




Т - соединение 60x400




Х - соединение 60x60




Х - соединение 60x400



Страт-профиль 41х41



Примеры монтажа



Страт-профиль предназначен для крепления труб, воздухоотводов, лотков, систем пожаротушения и других коммуникаций в вертикальном или горизонтальном положении (к стене или к потолку).


Толщина 2,0 мм

Артикул	L, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт
СП416020	6000	2,0	11,46
СП413020	3000	2,0	5,73
СП412920	2900	2,0	5,54
СП412820	2800	2,0	5,35
СП412720	2700	2,0	5,16
СП412620	2600	2,0	4,97
СП412520	2500	2,0	4,78
СП412420	2400	2,0	4,58
СП412320	2300	2,0	4,39
СП412220	2200	2,0	4,20
СП412120	2100	2,0	4,01
СП412020	2000	2,0	3,82
СП411920	1900	2,0	3,63
СП411820	1800	2,0	3,44
СП411720	1700	2,0	3,25
СП411620	1600	2,0	3,06
СП411520	1500	2,0	2,87
СП411420	1400	2,0	2,67
СП411320	1300	2,0	2,48
СП411220	1200	2,0	2,29
СП411120	1100	2,0	2,10
СП411020	1000	2,0	1,91
СП410920	900	2,0	1,72
СП410820	800	2,0	1,53
СП410720	700	2,0	1,34
СП410620	600	2,0	1,15
СП410520	500	2,0	0,96
СП410420	400	2,0	0,76
СП410320	300	2,0	0,57

Толщина 2,5 мм

Артикул	L, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт
СП416025	6000	2,5	14,16
СП413025	3000	2,5	7,08
СП412925	2900	2,5	6,84
СП412825	2800	2,5	6,61
СП412725	2700	2,5	6,37
СП412625	2600	2,5	6,14
СП412525	2500	2,5	5,90
СП412425	2400	2,5	5,66
СП412325	2300	2,5	5,43
СП412225	2200	2,5	5,19
СП412125	2100	2,5	4,96
СП412025	2000	2,5	4,72
СП411925	1900	2,5	4,48
СП411825	1800	2,5	4,25
СП411725	1700	2,5	4,01
СП411625	1600	2,5	3,78
СП411525	1500	2,5	3,54
СП411425	1400	2,5	3,30
СП411325	1300	2,5	3,07
СП411225	1200	2,5	2,83
СП411125	1100	2,5	2,60
СП411025	1000	2,5	2,36
СП410925	900	2,5	2,12
СП410825	800	2,5	1,89
СП410725	700	2,5	1,65
СП410625	600	2,5	1,42
СП410525	500	2,5	1,18
СП410425	400	2,5	0,94
СП410325	300	2,5	0,71

Страт-профиль двойной 41х41




Страт-профиль двойной предназначен для крепления труб, воздухоотводов, лотков, систем пожаротушения и других коммуникаций в вертикальном или горизонтальном положении (к стене или к потолку).

Толщина 2,0 мм

Артикул	L, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт
СПД416020	6000	2,0	22,92
СПД413020	3000	2,0	11,46
СПД412920	2900	2,0	11,08
СПД412820	2800	2,0	10,70
СПД412720	2700	2,0	10,31
СПД412620	2600	2,0	9,93
СПД412520	2500	2,0	9,55
СПД412420	2400	2,0	9,17
СПД412320	2300	2,0	8,79
СПД412220	2200	2,0	8,40
СПД412120	2100	2,0	8,02
СПД412020	2000	2,0	7,64
СПД411920	1900	2,0	7,26
СПД411820	1800	2,0	6,88
СПД411720	1700	2,0	6,49
СПД411620	1600	2,0	6,11
СПД411520	1500	2,0	5,73
СПД411420	1400	2,0	5,35
СПД411320	1300	2,0	4,97
СПД411220	1200	2,0	4,58
СПД411120	1100	2,0	4,20
СПД411020	1000	2,0	3,82
СПД410920	900	2,0	3,44
СПД410820	800	2,0	3,06
СПД410720	700	2,0	2,67
СПД410620	600	2,0	2,29
СПД410520	500	2,0	1,91
СПД410420	400	2,0	1,53
СПД410320	300	2,0	1,15



Примеры монтажа





Толщина 2,5 мм

Артикул	L, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт
СПД416025	6000	2,5	28,32
СПД413025	3000	2,5	14,16
СПД412925	2900	2,5	13,69
СПД412825	2800	2,5	13,22
СПД412725	2700	2,5	12,74
СПД412625	2600	2,5	12,27
СПД412525	2500	2,5	11,80
СПД412425	2400	2,5	11,33
СПД412325	2300	2,5	10,86
СПД412225	2200	2,5	10,38
СПД412125	2100	2,5	9,91
СПД412025	2000	2,5	9,44
СПД411925	1900	2,5	8,97
СПД411825	1800	2,5	8,50
СПД411725	1700	2,5	8,02
СПД411625	1600	2,5	7,55
СПД411525	1500	2,5	7,08
СПД411425	1400	2,5	6,61
СПД411325	1300	2,5	6,14
СПД411225	1200	2,5	5,66
СПД411125	1100	2,5	5,19
СПД411025	1000	2,5	4,72
СПД410925	900	2,5	4,25
СПД410825	800	2,5	3,78
СПД410725	700	2,5	3,30
СПД410625	600	2,5	2,83
СПД410525	500	2,5	2,36
СПД410425	400	2,5	1,89
СПД410325	300	2,5	1,42




Страт-консоль 41х41



Страт-консоль двойная 41х41



Примеры монтажа




Страт-консоль предназначена для прокладки НКС (кабеленесущих систем), вентиляции, инженерных коммуникаций, освещения и прочего.
Все страт-консоли изготовлены из профиля 41х41, толщиной 2,5 мм. Под заказ мы можем изготовить страт-консоли толщиной 2 мм.


Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СК4110	100	6	0,54
СК4115	150	6	0,65
СК4120	200	6	0,77
СК4125	250	6	0,89
СК4130	300	6	1,01
СК4135	350	6	1,13
СК4140	400	8	1,34
СК4145	450	8	1,46
СК4150	500	8	1,58
СК4155	550	8	1,70
СК4160	600	8	1,82
СК4165	650	8	1,93
СК4170	700	8	2,05
СК4175	750	8	2,17
СК4180	800	8	2,29

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СКД4120	200	6	1,37
СКД4125	250	6	1,61
СКД4130	300	6	1,85
СКД4135	350	6	2,08
СКД4140	400	6	2,46
СКД4145	450	6	2,69
СКД4150	500	8	2,93
СКД4155	550	8	3,17
СКД4160	600	8	3,40
СКД4165	650	8	3,64
СКД4170	700	8	3,87
СКД4175	750	8	4,11
СКД4180	800	8	4,35
СКД4185	850	8	4,58
СКД4190	900	8	4,82


Страт-стойка 41х41



Страт-стойка двойная 41х41



Примеры монтажа




Страт-стойка предназначена для прокладки КНС (кабеленесущих систем), вентиляции, инженерных коммуникаций, а также для создания силовых конструкций, на которые можно повесить все, что угодно. Все страт-стойки изготовлены из профиля 41х41, толщиной 2,5 мм. Под заказ мы можем изготовить страт-стойки толщиной 2 мм.


Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СС4102	200	6	1,14
СС4103	300	6	1,38
СС4104	400	6	1,61
СС4105	500	6	1,85
СС4106	600	6	2,09
СС4107	700	6	2,32
СС4108	800	6	2,56
СС4109	900	6	2,79
СС4110	1000	6	3,03
СС4111	1100	6	3,27
СС4112	1200	6	3,50
СС4113	1300	6	3,74
СС4114	1400	6	3,97
СС4115	1500	6	4,21
СС4116	1600	6	4,45
СС4117	1700	6	4,68
СС4118	1800	6	4,92
СС4119	1900	6	5,15
СС4120	2000	6	5,39
СС4121	2100	6	5,63
СС4122	2200	6	5,86
СС4123	2300	6	6,10
СС4124	2400	6	6,33
СС4125	2500	6	6,57
СС4126	2600	6	6,81
СС4127	2700	6	7,04
СС4128	2800	6	7,28
СС4129	2900	6	7,51
СС4130	3000	6	7,75

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
ССД4102	200	6	1,61
ССД4103	300	6	2,09
ССД4104	400	6	2,56
ССД4105	500	6	3,03
ССД4106	600	6	3,50
ССД4107	700	6	3,97
ССД4108	800	6	4,45
ССД4109	900	6	4,92
ССД4110	1000	6	5,39
ССД4111	1100	6	5,86
ССД4112	1200	6	6,33
ССД4113	1300	6	6,81
ССД4114	1400	6	7,28
ССД4115	1500	6	7,75
ССД4116	1600	6	8,22
ССД4117	1700	6	8,69
ССД4118	1800	6	9,17
ССД4119	1900	6	9,64
ССД4120	2000	6	10,11
ССД4121	2100	6	10,58
ССД4122	2200	6	11,05
ССД4123	2300	6	11,53
ССД4124	2400	6	12,00
ССД4125	2500	6	12,47
ССД4126	2600	6	12,94
ССД4127	2700	6	13,41
ССД4128	2800	6	13,89
ССД4129	2900	6	14,36
ССД4130	3000	6	14,83

Страт-профиль 41х21



Страт-профиль двойной 41х21




Страт-профиль предназначен для крепления труб, воздухоотводов, лотков, систем пожаротушения и других коммуникаций в вертикальном или горизонтальном положении (к стене или к потолку)


Артикул	L, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт
СП216025	6000	2,5	10,02
СП213025	3000	2,5	5,01
СП212925	2900	2,5	4,84
СП212825	2800	2,5	4,67
СП212725	2700	2,5	4,50
СП212625	2600	2,5	4,34
СП212525	2500	2,5	4,17
СП212425	2400	2,5	4,00
СП212325	2300	2,5	3,84
СП212225	2200	2,5	3,67
СП212125	2100	2,5	3,50
СП212025	2000	2,5	3,34
СП211925	1900	2,5	3,17
СП211825	1800	2,5	3,00
СП211725	1700	2,5	2,83
СП211625	1600	2,5	2,67
СП211525	1500	2,5	2,50
СП211425	1400	2,5	2,33
СП211325	1300	2,5	2,17
СП211225	1200	2,5	2,00
СП211125	1100	2,5	1,83
СП211025	1000	2,5	1,67
СП210925	900	2,5	1,50
СП210825	800	2,5	1,33
СП210725	700	2,5	1,16
СП210625	600	2,5	1,00
СП210525	500	2,5	0,83
СП210425	400	2,5	0,66
СП210325	300	2,5	0,50

Артикул	L, мм	Толщина, мм	Вес, кг/шт
СПД216025	6000	2,5	20,04
СПД213025	3000	2,5	10,02
СПД212925	2900	2,5	9,68
СПД212825	2800	2,5	9,35
СПД212725	2700	2,5	9,01
СПД212625	2600	2,5	8,68
СПД212525	2500	2,5	8,35
СПД212425	2400	2,5	8,01
СПД212325	2300	2,5	7,68
СПД212225	2200	2,5	7,34
СПД212125	2100	2,5	7,01
СПД212025	2000	2,5	6,68
СПД211925	1900	2,5	6,34
СПД211825	1800	2,5	6,01
СПД211725	1700	2,5	5,67
СПД211625	1600	2,5	5,34
СПД211525	1500	2,5	5,01
СПД211425	1400	2,5	4,67
СПД211325	1300	2,5	4,34
СПД211225	1200	2,5	4,00
СПД211125	1100	2,5	3,67
СПД211025	1000	2,5	3,34
СПД210925	900	2,5	3,00
СПД210825	800	2,5	2,67
СПД210725	700	2,5	2,33
СПД210625	600	2,5	2,00
СПД210525	500	2,5	1,67
СПД210425	400	2,5	1,33
СПД210325	300	2,5	1,00

Страт-консоль 41х21



Страт-консоль двойная 41х21




Страт-консоль предназначена для прокладки КНС (кабеленесущих систем), вентиляции, инженерных коммуникаций, освещения и прочего.
Все страт-консоли изготовлены из профиля 41х21, толщиной 2,5 мм. Под заказ мы можем изготовить страт-консоли толщиной 2 мм.


Артикул	L, мм	S, мм (пятна)	Вес, кг/шт
СК2110	100	6	0,19
СК2115	150	6	0,30
СК2120	200	6	0,39
СК2125	250	6	0,50
СК2130	300	6	0,59
СК2135	350	6	0,69
СК2140	400	8	0,82
СК2145	450	8	0,93
СК2150	500	8	1,03
СК2155	550	8	1,14
СК2160	600	8	1,24
СК2165	650	8	1,34
СК2170	700	8	1,45
СК2175	750	8	1,55
СК2180	800	8	1,65

Артикул	L, мм	S, мм (пятна)	Вес, кг/шт
СКД2120	200	6	0,72
СКД2125	250	6	0,91
СКД2130	300	6	1,09
СКД2135	350	6	1,27
СКД2140	400	6	1,49
СКД2145	450	6	1,68
СКД2150	500	8	1,87
СКД2155	550	8	2,05
СКД2160	600	8	2,24
СКД2165	650	8	2,43
СКД2170	700	8	2,61
СКД2175	750	8	2,80
СКД2180	800	8	3,00
СКД2185	850	8	3,18
СКД2190	900	8	3,36

Страт-стойка 41х21



Страт-стойка двойная 41х21



Страт-стойка предназначена для прокладки КНС (кабеленесущих систем), вентиляции, инженерных коммуникаций, а также для создания силовых конструкций, на которые можно повесить все, что угодно.
Все страт-стойки изготовлены из профиля 41х21, толщиной 2,5 мм.
Под заказ мы можем изготовить страт-стойки толщиной 2 мм.

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
СС2102	200	6	0,46
СС2103	300	6	0,70
СС2104	400	6	0,93
СС2105	500	6	1,17
СС2106	600	6	1,40
СС2107	700	6	1,63
СС2108	800	6	1,87
СС2109	900	6	2,10
СС2110	1000	6	2,34
СС2111	1100	6	2,57
СС2112	1200	6	2,80
СС2113	1300	6	3,04
СС2114	1400	6	3,27
СС2115	1500	6	3,51
СС2116	1600	6	3,74
СС2117	1700	6	3,97
СС2118	1800	6	4,21
СС2119	1900	6	4,44
СС2120	2000	6	4,68
СС2121	2100	6	4,91
СС2122	2200	6	5,14
СС2123	2300	6	5,38
СС2124	2400	6	5,61
СС2125	2500	6	5,85
СС2126	2600	6	6,08
СС2127	2700	6	6,31
СС2128	2800	6	6,55
СС2129	2900	6	6,78
СС2130	3000	6	7,02

Артикул	L, мм	S, мм (пятка)	Вес, кг/шт
ССД2102	200	6	0,80
ССД2103	300	6	1,20
ССД2104	400	6	1,60
ССД2105	500	6	2,00
ССД2106	600	6	2,40
ССД2107	700	6	2,80
ССД2108	800	6	3,20
ССД2109	900	6	3,60
ССД2110	1000	6	4,01
ССД2111	1100	6	4,41
ССД2112	1200	6	4,81
ССД2113	1300	6	5,21
ССД2114	1400	6	5,61
ССД2115	1500	6	6,01
ССД2116	1600	6	6,41
ССД2117	1700	6	6,81
ССД2118	1800	6	7,21
ССД2119	1900	6	7,61
ССД2120	2000	6	8,02
ССД2121	2100	6	8,42
ССД2122	2200	6	8,82
ССД2123	2300	6	9,22
ССД2124	2400	6	9,62
ССД2125	2500	6	10,02
ССД2126	2600	6	10,42
ССД2127	2700	6	10,82
ССД2128	2800	6	11,22
ССД2129	2900	6	11,62
ССД2130	3000	6	12,03

СТРАТ-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ




Монтаж страт-профиля осуществляется за счет безшагового крепления на канальных гайках, которые могут крепиться в любом месте профиля. Страт-профиль позволяет легко и быстро создавать любые опорные конструкции при помощи специальных монтажных крепежей, не требующих сварки.

Страт-подвес одинарный для сборной потолочной стойки



Артикул	Толщина, мм	Длина, мм	Вес, кг
СПО	5	100	0,99

Страт-подвес двойной для сборной потолочной стойки



Артикул	Толщина, мм	Длина, мм	Вес, кг
СПД	5	50	1,75

Пластина с двумя отверстиями





Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
П2	5	0,13

Пластина с четырьмя отверстиями



Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
П4	5	0,27

Страт-гайка



Страт-гайка предназначена для крепкого соединения всех видов страт-профилей с соединительными и несущими элементами монтажной системы без сварки и сверления.

Артикул	S, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт
СГ6	6	0,024	50
СГ8	6	0,024	50
СГ10	8	0,037	50
СГ12	8	0,037	50

Страт-подвес одинарный с узкой пяткой для сборной потолочной стойки




Артикул	Толщина, мм	Длина, мм	Вес, кг
СПУ	5	100	0,84

Пластина с одним отверстием




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
П1	2,5	0,04

Пластина с тремя отверстиями




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
П3	5	0,19

Пластина с пятью отверстиями




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
П5	5	0,34

Пластина L-образная 3 отверстия




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПЛЗ	5	0,20

Пластина Т-образная 4 отверстия




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПТ	5	0,33

Пластина угловая 90' 2 отверстия




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПУ2	5	0,15

Пластина угловая 90' 3 отверстия




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПУ3	5	0,24

Пластина угловая 90' 4 отверстия




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПУ41	5	0,34

Пластина угловая 90' 4 отверстия




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПУ4	5	0,30

Пластина угловая 135' 4 отверстия




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПУ135	5	0,30

Пластина угловая 45' 4 отверстия



Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПУ445	5	0,30

Балочный прижим 1



Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
БП1	5	0,20

Балочный прижим 2



Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
БП2	5	0,20

Балочный прижим 3




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
БПЗ	8	0,40

Пластина П-образная 3 отверстия под профиль 41x21



Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ППЗ	5	0,25

Пластина П-образная 5 отверстий




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПП5	5	0,30

Пластина П-образная двойная 6 отверстий




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПП6	5	0,33

Пластина Z-образная 2 отверстия




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПЗ2	5	0,20

Пластина Z-образная 3 отверстия




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПЗ3	5	0,23

Пластина Z-образная 4 отверстия




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПЗ4	5	0,30

Потолочно-поворотный держатель для страт-профиля




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
СППД	2	0,25

Пластина Т-образная 45'



Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ПТ45	5	0,33

Пластина поворотная малая




Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
ППМ	6	0,70

Соединитель внутренний 41x41



Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
СВУ41	2	0,30

Соединитель внутренний 41x21



Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
СВУ21	2	0,20

Соединитель внешний 41x41



Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
СВЕ41	4	0,71

Соединитель внешний 41x21



Артикул	Толщина, мм	Вес, кг
СВЕ21	4	0,45

НОВИНКИ: ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Заглушки

Предназначены для установки в открытых концах страт-профилей, страт-консолей, страт-стоек и омега профилей. Такие заглушки придают не только эстетически завершенный вид конструкций, но и обеспечивают безопасность и снижают риск получения травмы при эксплуатации и обслуживании конструкций.



Заглушки для страт-профиля, консолей и стоек 41x41, 41x21.
В скором времени будет расширение ассортимента.



Заглушка для омега профиля (подвес прямой, подвес настенный, подвес потолочный)


Безвинтовое соединение



Предназначено для ускорения монтажа. Безвинтовое соединение можно использовать с такими кронштейнами как: НК, НКУ, КО, омега профиль и тд. Избавляет от использования дополнительных винтовых соединений. Во время монтажа, безвинтовое соединение необходимо вставить в перфорацию кронштейна и одним легким движением защелкнуть лоток на кронштейне.


КРОНШТЕЙНЫ И СТОЙКИ

Омега подвес прямой




Артикул	Н, мм	Л, мм	Вес, кг/шт	Уп-на, шт	БРН, кг
ОМ200	18	250	0,22	20	185
ОМ300	18	350	0,31	20	155
ОМ400	18	450	0,41	20	130
ОМ500	18	550	0,50	20	90
ОМ600	18	650	0,60	20	55

Примеры монтажа




Омега подвес прямой применяется для подвеса лотка на шпильку. Для фиксации рекомендуется использовать ВСО.

Омега подвес настенный




Артикул	Н, мм	В, мм	Л, мм	Вес, кг/шт	Уп-на, шт	БРН, кг
ОМЛ100	18	92	145	0,19	10	75
ОМЛ150	18	112	195	0,25	10	60
ОМЛ200	18	110	245	0,28	10	47
ОМЛ300	18	115	345	0,38	10	30
ОМЛ400	18	121	445	0,48	10	24

Примеры монтажа




Омега подвес настенный применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям. Для фиксации рекомендуется использовать болт шестигранный и ВСО.

Омега подвес потолочный




Артикул	Н, мм	В, мм	Л, мм	С, мм	Вес, кг/шт	Уп-на, шт	БРН, кг
ОМС100	18	165	145	84	0,29	4	55
ОМС150	18	165	195	105	0,35	4	44
ОМС200	18	170	245	109	0,40	4	36
ОМС300	18	170	345	119	0,51	4	27
ОМС400	18	175	445	133	0,61	4	22

Примеры монтажа





Омега подвес потолочный применяется для подвеса лотка к потолку как с использованием шпильки, так и без неё. Для фиксации рекомендуется использовать болт шестигранный и ВСО.

Настенный кронштейн





Примеры монтажа

Настенный кронштейн применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям и к П-профилю. Для фиксации рекомендуется использовать болт шестигранный и ВСО.






Артикул	H, мм	B, мм	L, мм	Вес, кг/шт	БРН, кг
НК100	55	30	140	0,12	90
НК150	70	30	175	0,17	60
НК200	70	30	240	0,25	60
НК300	85	30	320	0,36	47
НК400	105	30	420	0,52	30

Настенный кронштейн усиленный




Примеры монтажа

Настенный кронштейн усиленный применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям и к П-профилю. Предназначен для усиленных нагрузок. Для фиксации рекомендуется использовать болт шестигранный и ВСО.




Артикул	H, мм	B1, мм	B2, мм	L, мм	Вес, кг/шт	Упаковка, шт	БРН, кг
НКУ200	130	38	40	231	0,49	16	333
НКУ300	150	38	40	334	0,73	8	324
НКУ400	150	38	40	434	1,03	4	280
НКУ500	170	38	40	544	1,37	4	264
НКУ600	170	38	40	644	1,61	4	256

Кронштейн без опоры




Артикул	Н, мм	В, мм	Л, мм	Вес, кг/шт	БРН, кг
КО100	40	30	140	0,15	200
КО200	60	30	240	0,29	180
КО300	60	30	340	0,44	160
КО400	60	30	440	0,76	130
КО500	80	30	540	1,00	100
КО600	80	30	640	1,36	70

Примеры монтажа





Кронштейн без опоры применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям совместно с опорой для кронштейна или П-профилем. Для фиксации рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки, ВСО.

Опора для кронштейна




Артикул	Л, мм	Вес, кг/шт
ОК120	120	0,11
ОК180	180	0,17

Примеры монтажа



Опора для кронштейна применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям совместно с кронштейном без опоры. Для фиксации рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки.

Настенно-напольная скоба




Артикул	Л, мм	Вес, кг/шт
ННС100	100	0,12
ННС200	200	0,17
ННС300	300	0,28
ННС400	400	0,35
ННС500	500	0,41
ННС600	600	0,47

Примеры монтажа




Настенно-напольная скоба предназначена для крепления проволочного лотка и перфорированного лотка к полу и к вертикальным поверхностям (стены) с помощью шестигранного болта. Для фиксации лотка рекомендуется использовать ВСО.

Потолочно-поворотный держатель для П-профиля 35x27




Артикул	Вес, кг/шт	БРН, кг
ППД	0,24	100

Примеры монтажа




Потолочно-поворотный держатель используется для установки П-Профиля 35x27 на горизонтальные и наклонные поверхности (потолок). Для фиксации П-Профиля рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.

Подвес лепестковый для сборной потолочной стойки 35x27




Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	БРН, кг
ПЛ	105	0,22	90

Примеры монтажа




ПЛ используется для установки П-Профиля 35x27 на горизонтальные поверхности (потолок). Для фиксации П-Профиля рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем

Потолочный фиксатор




Артикул	Вес, кг/шт	БРН, кг
ПФ	3,95	50

Примеры монтажа



Потолочный фиксатор используется для подвеса лотка к горизонтальной поверхности (потолок) на шпильку (М6, М8, М10)



Крепление к профнастилу



Крепление к профнастилу предназначено для подвеса лотка на шпильку (М6, М8, М10) к профнастилу.

Артикул	L, мм	D, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт
КП8	120	8	1,95	100
КП10	120	10	1,95	100


С-подвес



С-подвес предназначен для подвеса лотка к потолку как с использованием шпильки, так и без неё с помощью шестигранного болта. Для фиксации лотка рекомендуется использовать ВСО.

Артикул	Н, мм	Л, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт	БРН, кг
СП60	130	70	0,25	70	75
СП100	180	110	0,43	50	125
СП150	180	160	0,52	40	175
СП200	180	210	0,60	30	225

Подвес одинарный для сборной потолочной стойки 35х27




Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт	БРН, кг
ПО	115	0,8	2	200

Примеры монтажа



ПО используется для установки П-Профиля 35х27 к потолку или полу. При фиксации П-Профиля в ПО рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.

Подвес двойной для сборной потолочной стойки 35х27




Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт	БРН, кг
ПД	115	1,24	2	300

Примеры монтажа



ПД используется для двухсторонней установки П-Профиля 35х27 к потолку или полу. При фиксации П-Профиля в ПД рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.

Подвес одинарный усиленный для сборной потолочной стойки 56х30




Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт	БРН, кг
ПУ	115	0,9	2	400

Примеры монтажа



ПУ используется для установки Усиленного П-Профиля 56х30 к потолку или полу. При фиксации Усиленного П-Профиля в ПУ рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.

Подвес двойной усиленный для сборной потолочной стойки 56х30




Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт	БРН, кг
ПДУ	115	1,35	2	600

Примеры монтажа



ПДУ используется для двухсторонней установки Усиленного П-Профиля 56х30 к потолку или полу. При фиксации Усиленного П-Профиля в ПДУ рекомендуется использовать шестигранные болты и гайки с фланцем.


Потолочная стойка 35x27



Потолочная стойка 35х27 предназначена для фиксации кронштейнов НК, НКУ, КО с помощью шестигранных болтов и гаек с фланцем.

Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	Уп-на, шт
ПС2702	200	0,47	2
ПС2703	300	0,56	2
ПС2704	400	0,65	2
ПС2705	500	0,74	2
ПС2706	600	0,83	2
ПС2707	700	0,92	2
ПС2708	800	1,01	2
ПС2709	900	1,10	2
ПС2710	1000	1,19	2
ПС2715	1500	1,64	2
ПС2720	2000	2,08	2
ПС2725	2500	2,53	2



Потолочная стойка 56х30



Потолочная стойка 56x30 предназначена для фиксации кронштейнов НКУ, ОМЛ с помощью шестигранных болтов и гаек с фланцем.

Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	Уп-ка, шт
ПС3002	200	1,04	2
ПС3003	300	1,26	2
ПС3004	400	1,48	2
ПС3005	500	1,70	2
ПС3006	600	1,92	2
ПС3007	700	2,14	2
ПС3008	800	2,36	2
ПС3009	900	2,58	2
ПС3010	1000	2,80	2
ПС3015	1500	3,90	2
ПС3020	2000	5,00	2
ПС3025	2500	6,10	2


Потолочная стойка двойная 35x27



Потолочная стойка двойная 35х27 предназначена для двухсторонней фиксации кронштейнов НК, НКУ, КО с помощью шестигранных болтов и гаек с фланцем.

Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	Уп-на, шт
ПСД2702	200	0,74	2
ПСД2703	300	0,92	2
ПСД2704	400	1,10	2
ПСД2705	500	1,28	2
ПСД2706	600	1,46	2
ПСД2707	700	1,64	2
ПСД2708	800	1,82	2
ПСД2709	900	2,00	2
ПСД2710	1000	2,18	2
ПСД2715	1500	3,08	2
ПСД2720	2000	3,96	2
ПСД2725	2500	4,86	2


Потолочная стойка двойная 56х30



Потолочная стойка двойная 56х30 предназначена для двухсторонней фиксации кронштейнов НКУ, ОМЛ с помощью шестигранных болтов и гаек с фланцем.

Артикул	L, мм	Вес, кг/шт	Уп-на, шт
ПСД3002	200	1,63	2
ПСД3003	300	2,07	2
ПСД3004	400	2,51	2
ПСД3005	500	2,95	2
ПСД3006	600	3,39	2
ПСД3007	700	3,83	2
ПСД3008	800	4,27	2
ПСД3009	900	4,71	2
ПСД3010	1000	5,15	2
ПСД3015	1500	7,35	2
ПСД3020	2000	9,55	2
ПСД3025	2500	11,75	2

П-Профиль 35х27




Примеры монтажа




П-профиль 35х27 предназначен для фиксации кронштейнов НК, НКУ, КО с помощью шестигранных болтов и гаек с фланцем. Используется совместно с ПО, ПД, ПЛ и ППД.

Артикул	В, мм	Л, мм	Вес, кг/шт
ПП100	34	100	0,08
ПП200	34	200	0,17
ПП300	34	300	0,26
ПП400	34	400	0,35
ПП500	34	500	0,44
ПП600	34	600	0,53
ПП700	34	700	0,62
ПП800	34	800	0,71
ПП900	34	900	0,80
ПП1000	34	1000	0,89
ПП1500	34	1500	1,34
ПП2000	34	2000	1,78
ПП2500	34	2500	2,23

Усиленный П-профиль 56х30



Примеры монтажа



Усиленный П-профиль 56х30 предназначен для фиксации кронштейнов НКУ, ОМЛ с помощью шестигранных болтов и гаек с фланцем. Используется совместно с ПУ, ПДУ.

Артикул	В, мм	Л, мм	Вес, кг/шт
УПП100	56	100	0,22
УПП200	56	200	0,44
УПП300	56	300	0,66
УПП400	56	400	0,88
УПП500	56	500	1,10
УПП600	56	600	1,32
УПП700	56	700	1,54
УПП800	56	800	1,76
УПП900	56	900	1,98
УПП1000	56	1000	2,20
УПП1500	56	1500	3,30
УПП2000	56	2000	4,40
УПП2500	56	2500	5,50


СИСТЕМА ТРОСОВЫХ ПОДВЕСОВ

Удобный и простой способ прокладки инженерных сетей по воздуху.

Тросовые системы применяются:


- для подвеса инженерных систем, таких как освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование, энергоснабжение (кабеленесущие системы);
- в качестве ограждающих конструкций, крепления различной аппаратуры, наружной рекламы, информационных табло;
- для изготовления любых подвесных конструкций, используемых для дизайна интерьера, а также в сфере искусства и культуры.

Трос с петлей и замком




Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
ТПЗ1	0,07	1	50
ТПЗ2	0,09	1	50
ТПЗ5	0,15	1	50
ТПЗ10	0,25	1	50

Трос с карабином и замком




Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
ТКЗ1	0,09	1	50
ТКЗ2	0,11	1	50
ТКЗ5	0,17	1	50
ТКЗ10	0,27	1	50

Трос с анкером и замком




Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
ТАЗ1	0,1	1	50
ТАЗ2	0,12	1	50
ТАЗ5	0,18	1	50
ТАЗ10	0,28	1	50

Трос с крюком и замком




Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
ТКРЗ1	0,09	1	50
ТКРЗ2	0,11	1	50
ТКРЗ5	0,17	1	50
ТКРЗ10	0,27	1	50

Трос с шурупом и замком



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
ТШЗ1	0,09	1	50
ТШЗ2	0,11	1	50
ТШЗ5	0,17	1	50
ТШЗ10	0,27	1	50

Трос с вставкой и замком




Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
ТВЗ1	0,09	1	50
ТВЗ2	0,11	1	50
ТВЗ5	0,17	1	50
ТВЗ10	0,27	1	50

У-образный элемент с карабинами



Примеры монтажа



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
УЭК150	0,04	1	50
УЭК200	0,05	1	50
УЭК300	0,06	1	50
УЭК500	0,07	1	50
УЭК750	0,09	1	50

У-образный элемент с вставками



Примеры монтажа




Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
УЭВ150	0,04	1	50
УЭВ200	0,05	1	50
УЭВ300	0,06	1	50
УЭВ500	0,07	1	50
УЭВ750	0,09	1	50

Трос с болтом и замком



Примеры монтажа



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
ТБ31М6	0,08	1	50
ТБ32М6	0,1	1	50
ТБ35М6	0,16	1	50
ТБ310М6	0,26	1	50
ТБ31М8	0,09	1	50
ТБ32М8	0,11	1	50
ТБ35М8	0,17	1	50
ТБ310М8	0,27	1	50

Замок троса



Примеры монтажа



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт
ЗМ	10	1

СИСТЕМА БАЛОЧНЫХ ЗАЖИМОВ

Балочные зажимы – это современная система крепежа к балкам и металлоконструкциям, которая не требует проведения сварочных работ и трудоемкого сверления, что значительно сокращает время монтажа. Установка производится при помощи обычного молотка. Используется для подвеса труб, кабеля, тросов и многого другого.

Балочный зажим с резьбой



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
БЗР3-8мм	0,28	1	90
БЗР8-14мм	0,26	1	90

Балочный зажим с винтом



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
БЗВ3-8мм	0,40	1	90
БЗВ8-14мм	0,36	1	90

Балочный зажим под нейлоновую стяжку




Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
БЗНС3-8мм	0,30	1	15
БЗНС8-14мм	0,26	1	15

Балочный зажим под перфоленту



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
БЗП3-8мм	0,46	1	90
БЗП8-14мм	0,38	1	90

Балочный зажим




Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
БЗ3-8мм	0,28	1	90
БЗ8-14мм	0,26	1	90

Балочный зажим с отгибом и резьбой



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
БЗОР3-8мм	0,28	1	15
БЗОР8-14мм	0,26	1	15

Балочный зажим с отгибом и винтом



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
БЗОВ3-8мм	0,40	1	15
БЗОВ8-14мм	0,36	1	15

Балочный зажим под нейлоновую стяжку внутренний



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
БЗНСВ3-8мм	0,40	1	15
БЗНСВ8-14мм	0,36	1	15


Балочный зажим с полосой



Артикул	Вес к-та, кг	Уп-ка, шт	БРН, кг
БЗПЛ3-8мм	0,39	1	
БЗПЛ8-14мм	0,42	1	


МЕТИЗЫ

Анкер забивной стальной




Артикул	Размер МxL, мм	Уп-ка, шт	Вес, кг/уп
АЗС6	6x25	100	1,2
АЗС8	8x30	100	2,3
АЗС10	10x40	50	2,3

Болт шестигранный




Артикул	Размер МxL, мм	Уп-ка, шт	Вес, кг/уп
БШ6x20	6x20	200	1,2
БШ8x30	8x30	60	0,96
БШ8x40	8x40	50	0,95
БШ8x50	8x50	50	1,1
БШ8x60	8x60	40	1
БШ10x40	10x40	30	0,93
БШ10x50	10x50	30	1,08

Гайка шестигранная




Артикул	Размер МxH, мм	Уп-ка, шт	Вес, кг/уп
ГШ6	6x5,2	500	1,5
ГШ8	8x6,8	200	1
ГШ10	10x8,4	100	1,2

Гайка соединительная




Артикул	Размер МxL, мм	Уп-ка, шт	Вес, кг/уп
ГС6	6x28	100	0,8
ГС8	8x28	50	0,9
ГС10	10x30	30	1,2

Шайба плоская усиленная




Артикул	Размер D1xD2, мм	Уп-ка, шт	Вес, кг/уп
ШПУ6	6,6x18	400	1,2
ШПУ8	9,2x24	150	0,9
ШПУ10	11,1x30	100	1,2

Анкер забивной латунный




Артикул	Размер МxL, мм	Уп-ка, шт	Вес, кг/уп
АЗЛ6	6x30	100	0,8
АЗЛ8	8x30	100	1,3
АЗЛ10	10x40	50	1,2

Болт анкерный с гайкой




Артикул	Размер МxL, мм	Уп-ка, шт	Вес, кг/уп
БАГ8x40	8x40	150	2,4
БАГ8x65	8x65	100	2,4
БАГ8x85	8x85	80	2,32
БАГ10x40	10x40	100	2,8
БАГ10x50	10x50	80	2,56
БАГ10x75	10x75	50	2,25
БАГ10x95	10x95	30	1,62

Гайка с фланцем




Артикул	Размер МxD, мм	Уп-ка, шт	Вес, кг/уп
ГН6	6x13,0	400	1,2
ГН8	8x16,8	200	1,2
ГН10	10x20,7	100	1

Шайба плоская



Артикул	Размер D1xD2, мм	Уп-ка, шт	Вес, кг/уп
ШП6	6,6x12	1000	1
ШП8	9,2x16	500	1,5
ШП10	11,1x20	300	1,8

Шпилька



Артикул	Размер МxL, мм	Уп-ка, шт	Вес, кг/уп
Ш6x1	6x1000	50	8,5
Ш8x1	8x1000	50	14
Ш10x1	10x1000	50	23,5
Ш6x2	6x2000	50	17
Ш8x2	8x2000	25	14
Ш10x2	10x2000	25	23,5

[illegible]